



CLOS 1000

Energía salida aumentada a 1J y tensión máxima aumentada a 13000V. Ideal para caballos, para condiciones favorables y cercas cortas. 110V



COD: LC600613

CLOS 1800

Para condiciones normales y cercas medias. 110V



COD: LC601013

CLOS 2000

El aparato universal para las explotaciones medias, Intensidad 4 J. Condiciones ideales: 35 KM.



COD: LC601713

CLOS 2005

Aparato muy potente. Segundo borne salida. Segunda reducida 0.8 J. Intensidad: 6 J. Condiciones ideales: 55 KM. 110V



COD: LC602813

DUAL D4

Generador de la serie Dual elaborado para las protecciones eléctricas. Perímetro de cobertura de 150 km. Energía máxima de un impulso: 4,0 J. 110 V. y 12 V.



COD: LC618662

SECUR 35 SOLAR

Energizante autónomo que combina potencia y apetito de pájaro. Asa las hierbas a la parrilla y se puede conectar fácilmente a un panel solar de 2 W gracias a su conexión en la parte frontal.



COD: LC615400

SECUR 60 SOLAR

Discreto y práctico, con sus 600 mJ, es el dispositivo compacto más potente del mercado! Compatible con Bip'control, compensador de desgaste de batería.



COD: LC616200

SECUR 15

Interruptor de encendido/apagado, recuperador de energía, se suministran 2 picas de tierra y cableado.



COD: LC614500

SECUR 100

Energizador a batería de 12 V para cercas medianas o largas. Potencia de salida regulable mediante dimmer electrónico. Sus 1000 mJ en posición máxima lo hacen 5 veces más potente que un dispositivo tradicional alimentado por batería.



COD: LC613000

SECUR 130

Más potente que el Secur 100, incorpora la función Eco 1/5 así como terminales en el frontal para facilitar la conexión a un panel solar.



COD: LC613200

SECUR 300

El modelo favorito de los criadores de ovejas. Encuentran la potencia de un energizador de red en este aparato con acumulador de 12 V, para cercas largas o muy largas, condiciones difíciles o animales rebeldes.



COD: LC613600

SECUR 500

Alta potencia, cercas muy largas, condiciones difíciles o animales rebeldes. Modo súper económico I-PULSE: impulso suministrado únicamente si el animal toca la cerca. Prueba aislamiento cerca por gráfico de barras. 12V.



COD: LC613800

PANELES SOLARES

COD: LC625200



**PANEL SOLAR 2W
PARA SECUR**

COD: LC626100



PANEL SOLAR 10W



**PANEL SOLAR 7,2W
PARA SECUR**



PANEL SOLAR 25W
COD: LC626600



COD: LC626104

- Tecnología monocristalina de alta eficiencia.
- Se suministra con soporte y regulador de carga.
- Marco de aluminio resistente a los impactos.

PARA SECUR 130



CERCOS ELÉCTRICOS

PANEL SOLAR 33W

- Tecnología monocristalina de alta eficiencia.
- Se suministra con soporte y regulador de carga.
- Marco de aluminio resistente a los impactos.



PARA SECUR 300 Y 500

COD: LC626603

PASTOR 100 Y PASTOR 100 SOLAR 7.2W

Dispositivo autónomo 1J/11600 V robusto gracias a su estructura de acero galvanizado. Su maletero puede contener una batería de hasta 85 Ah. 2 modos de funcionamiento (estándar/Eco) para adaptar la autonomía según las necesidades. Una luz también le permite saber cuándo recargar la batería.



COD: LC618750



COD: LC618702

PASTOR 200 Y PASTOR 200 SOLAR 7.2W

Dispositivo autónomo 2J/11600 V robusto gracias a su estructura de acero galvanizado. Su maletero puede contener una batería de hasta 85 Ah. 3 modos de funcionamiento (estándar / Eco 1 / Eco 2) para adaptar la autonomía según las necesidades. Una luz también le permite saber cuándo recargar la batería.



COD: LC618800



COD: LC618850

TRESSOFIL

Alambre ideal para arados intensivos. Ø 2,5 mm, 3 acero inoxidable Ø 0,25 mm. Su trenzado exclusivo permite que este hilo resista los movimientos diarios. Para vallas cortas.



COD: LC630400

TRESSOPRO

Además de Tressofil, Tressopro tiene 6 conductores de acero inoxidable para una resistencia aún mejor a la manipulación repetida. Color fluorescente.



COD: LC630300

FLUO VISION

Hilo fluorescente de alta visibilidad. 3 conductores de acero inoxidable para una mejor resistencia a la corrosión. Apto para uso intensivo. Permite una mejor visibilidad en noches despejadas.



COD: LC631650

EXTRABLEU

6 conductores de alta calidad para mayor eficiencia y fiabilidad al precio justo. Vallas de todas las longitudes, viajes frecuentes o no frecuentes.



COD: LC631400

CORDONBLANC

Cable de alta visibilidad / alta conductividad. 2 de cobre Ø 0,25, 4 de acero inoxidable Ø 0,25, es decir, 6 conductores de alta calidad. Ø 5,5 mm



COD: LC638100

VARIO 3

3 conductores de acero inoxidable para una mejor resistencia a la corrosión. Atmósfera salina / industrial especial. Para valla corta.



COD: LC630850

VARIO 6

6 conductores de acero inoxidable para una mejor resistencia a la corrosión. Atmósfera salina / industrial especial. Para valla corta.



COD: LC630900

VARIO 15

Ø 2,5 mm, 1 cobre Ø 0,25, 14 acero inoxidable Ø 0,16. Sus 15 conductores le permiten soportar manipulaciones frecuentes. Vallas < 3 km.



COD: LC630700

CORDÓN VARIO 6

Muy visible. Muy sólido. Ø 6 mm, 6 conductores de acero inoxidable.



COD: LC638000

CINTA REFORZADA RF 999

Cercas largas y permanentes. Ideal para caballos y zonas ventosas.



COD: LC636400



CINTA RFM 20

Adecuado para la cría de caballos y situaciones difíciles. 3 cobre \varnothing 0,30, 4 acero inoxidable \varnothing 0,30, es decir, 7 conductores agrupados anti-corte.



COD: LC637000

CINTA EXTREMA 20 MM

¡Atmósferas salinas especiales y zonas con mucho viento! 10 conductores de acero inoxidable \varnothing 0,30. Soporte de plástico más denso.



COD: LC637050

CINTA REFORZADA RF 20

3 cobre \varnothing 0,30, 4 acero inoxidable \varnothing 0,30, es decir, 7 conductores anticorte agrupados. Adecuado para la cría de caballos y situaciones difíciles.



COD: LC636100

HILO CONDUCTOR EXTRAIBLE

•6 conductores de cobre/acero inox. Excelente conductividad, eficiencia en distancias muy largas, adecuado para vallas móviles y energizadores alimentados por batería.



COD: LC631400

EASYROLL 3

Carrete compacto, ligero y maniobrable con ganchos de enganche, índice de bloqueo de carrete integrado y asa giratoria. Capacidad: 600 m de cable estándar.



COD: LC647900

FISOL

Permite conectar de forma segura dos puntos distantes de una cerca eléctrica. Capa aislante reforzada diseñada para la alta tensión de cercas eléctricas y para resistir ataques mecánicos.



COD: 25 M: REF. LC664102
50 M: REF. LC664702
100 M: REF. LC664202

ESTACA Y ACERO

Poste Y galvanizado en caliente de 600 g/m² de chapa plegada soldada.



COD: ESTACA LC643300
COD: AISLADOR PROTENSIBLE LC653106

COPLÉ FISOL Y FISALU

Impermeable, enterrable, no sumergible.



COD: LC666004

AISLADOR ISOBLOC C/25

Aislante para alambres y cordones hasta 6 mm



COD: LC655404

AISLADOR IRUBLOC C/25

Aislante para cinta hasta 40 mm



COD: LC655504

AISLADOR IVABLOC C/25

Aislante para alambre, cordón y cinta hasta 12 mm.



COD: LC655104

AISLADOR IVA HPX C/25

Aislante para alambre, cordón y cinta hasta 12 mm.



COD: LC650502

AISLADOR ISO ANNULAIRE C/25

Aislante para alambre y cinta hasta 10 mm.



COD: LC650404

AISLADOR IRUVIS-HPX C/25

Clip aislante para cinta hasta 40 mm.



COD: LC657004

AISLADOR IVA LON C/40

Separador aislante (20 cm) para alambre, cordón y cinta hasta 10 mm.



COD: LC650806

ISOBAR SUPER C/10

Aislador de paso de barrera especial.



COD: LC658700

AISLADOR ISOBAR MULTI C/2

Aislante especial para paso de múltiples barreras.



COD: LC658404

AISLADOR ISOLINE C/100

Forma redondeada única que confiere un aislamiento excepcional y permite absorber los golpes.



COD: LC653006

AISLADOR IEF SUPER C/10

Su composición le confiere una resistencia excepcional.



COD: LC652402

AISLADOR IEF CLASICO C/10

Diseñado para un aislamiento óptimo.



COD: LC652304

AISLADOR IAN C/25

Aislador de línea o ángulo para cables.



COD: LC652002

LONGRESOR

Extensible hasta 5m.



COD: LC668200

INDICADOR DE VOLTAJE

Obligatorio cada 50 m en la vía pública.



COD: LC665200



CERCOS ELÉCTRICOS



WWW.LACTOGENMEXICO.COM

LACTOGEN_VENTAS@YAHOO.COM.MX

KIPOST 1.10


Poste de valla autoaislante inteligente.



COD: LC640600

POSTE DE FIBRA DE VIDRIO

Estaca aislante de fibra de vidrio con barniz UV liso.



COD: LC641600

EMP. CHEVAL P/CABALLO

Ideal para realizar un paso con cinta de 40 mm.



COD: LC665800

EMPUÑADURA SUPER

De gran tamaño para garantizar un aislamiento perfecto, incluso en tiempo de lluvia.



COD: LC665300

EMPUÑADURA CLASSIC

Mango de triple protección para un aislamiento óptimo.



COD: LC665702

EMPUÑADURA ECO

Mecanismo simple con resorte tensor.



COD: LC665600

KIT DE BARRERA P/ CABALLOS

Permite la creación de pasajes de barrera de seguridad y de alta visibilidad para crin.



6 MTS. COD: LC6654024

JULIMETRO PRO

Única herramienta de diagnóstico integral del mercado.



COD: LC662312

DIGIVOLT

Detecta la dirección de las pérdidas.



COD: LC662602

VOLTÍMETRO DIGITAL 15 KV

Encendido automático al contacto con el cable.



COD: LC660003

COMPROBADOR DE 10 KV

Para prueba de línea y verificación del electrodo de tierra



COD: LC660300

PARARAYOS C/1

Desvía la mayor parte de los rayos hacia el suelo para proteger el energizador.



COD: LC667104

SECCIONADOR PRO

Interruptor de 4 posiciones.



COD: LC668404

SPEEDISO

Adaptable a cualquier taladro o destornillador.



COD: LC670102

KIT DE SÚPER BARRERA

Para entrar / salir fácilmente del patio cercado. Un kit de alta gama para logros perfectos.



COD: LC665902

ALICATE MULTIUSO


Herramienta indispensable y multifunción para cortar, desgarrar, tirar de alambre, clavar... Acabado limpio, doble revestimiento del mango, robustez combinada con una gran comodidad de uso.



COD: LC670600

RED PARA CONEJOS


La red para conejos tiene una malla ultra apretada, ideal para la vigilancia de pequeños animales o protección contra roedores, los alambres horizontales y verticales están sellados con almohadillas que permiten una geometría estable y confiable en



COD: LC629200

RED PARA AVES


La red para aves es de malla mixta, muy apretada en la parte inferior y más ancha en la parte superior.



COD: LC629300




RED PARA AVES KERBEL



Para pollos, gansos y pavos, nodos extremadamente firmemente soldados, hebra superior reforzada, tamaño de malla particularmente pequeño en la parte inferior de la red, postes estables de plástico con punta esmerilada galvanizada.

COD: K292272
AVES Y POLLOS COD: LC629300

RED PARA OVEJAS Y BORREGOS



La RED PARA OVEJAS KOMBI tiene refuerzos verticales, lo que permite un fácil uso en terrenos accidentados y montañosos. Los alambres horizontales y verticales están sellados con almohadillas que permiten una geometría estable y confiable a lo largo del tiempo.

COD: LC629010

UNIÓN GALVANIZADA

Para conexiones entre líneas o suministro de energía.



COD: LC666900

UNIÓN FORCEFLEX

Para conexiones entre líneas o suministro.



COD: LC669102

TOMA DE TIERRA

Acero galvanizado de larga duración



15 CMS COD: LC667602
1 METRO COD: LC667800

MUELLE GALVANIZADO 2,5

Indicador de voltaje en línea.



COD: LC670500

RESORTE FORCEFLEX

Compensa la expansión resultante de las variaciones de temperatura.



COD: LC670200

TENSOR ROTO-CLICK

Tensor que se debe instalar en cualquier cable de alta resistencia.



COD: LC668902

TENSOR ROTOGALVANIZADO

Permite un tensado rápido y potente de cualquier hilo de alta resistencia.



COD: LC668602

MANIVELA

Para tensor Roto-Galva



COD: LC670300

FUNDA CORDÓN Ø 9 MM

Las fundas deben triturarse con cuidado con la pinza para un perfecto contacto.



COD: LC666102

BRIDA ALAMBRE Ø 3 MM

Brida para cables de hasta 3 mm.



COD: LC676302

TERMINAL CINTA RUBAN

Se adapta a la isobara o cualquier mango de barrera.



COD: LC676702

CONEXIÓN ENTRE TIRAS 40 MM

Asegura una unión de contacto perfecta sobre toda la superficie de la cinta.



COD: LC669602

CORBATA DE CINTA 20 MM

Puede utilizarse como fusible mecánico para evitar lesiones a los caballos.



COD: LC666502

EXT. CINTA C/MOSQUETÓN

Se adapta a la isobara o cualquier mango de barrera.



COD: LC666802

BRIDA P/ CORDÓN Ø 6 MM

Ataduras para cordones de hasta 5,5 mm.



COD: LC676402

EMPALME CINTA CLASSIC

Elementos de fijación con gran superficie de contacto.



COD: LC676502 (20MM)
COD: LC676602 (40MM)

CONEXIÓN UNIVERSAL 20 MM

Para conectar dos alturas de cinta.



COD: LC669402

FUNDA DE CINTA 10-12 MM

Triturar con cuidado con la pinza para un perfecto contacto.



COD: LC666402

SECURGAL 18

Alambre de alta tensión que respeta las especificaciones óptimas para cercas eléctricas activas.



COD: LC633010

SECURGAL 25

Alambre de alta tensión que respeta las especificaciones óptimas para cercas eléctricas permanentes.



COD: LC633100